

Versa XUVC

Stół pod aparaturę medyczną i kolumna dezynfekcyjna w jednym, posiada dwie półki z dodatkowym wyposażeniem



BEZPIECZEŃSTWO

W okresie trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 niezmiernie istotna jest odpowiednia higiena pracy w pomieszczeniach medycznych i dezynfekcja powierzchni. To ważne, aby powietrze było wolne od bakterii i wirusów, zagrażających zarówno pacjentom, jak i prowadzącym rehabilitację fizjoterapeutom.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Stolik **Versa XUVC** zaopatrzony w **promiennik UV-C** do dezynfekcji to znakomite uzupełnienie gabinetu fizjoterapeutycznego. Stanowi optymalną podstawę dla urządzeń stosowanych podczas terapii oraz dezynfekuje powietrze. Zastosowane w produkcie innowacyjne połączenie zostało objęte ochroną wzoru użytkowego nr RCD 008850705.

Stolik został wyposażony w rozgałęźnik ułatwiający podłączenie ustawianych na nim urządzeń do zasilania. Ponadto, praktyczny licznik czasu pracy wspomaga kontrolę czasu życia **promiennika UV-C**.

Skuteczność działania bakteriobójczego i grzybobójczego została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi we współpracy z Katedrą Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej. Stolik **Versa XUVC** zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia terapii, dzięki czemu pacjenci nie muszą obawiać się i rezygnować z potrzebnych im zabiegów.



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary stolika (SxGxW): 58,0 x 49,0 x 89,0 cm
- Nośność górnej półki: maks. 10 kg
- Sumaryczna nośność dolnej półki (wraz z szufladą i zawartością): maks. 7 kg
- Zakres regulacji półki dolnej: ok. 50 cm
- Waga stolika: 25 kg

- Półki:
 - Wymiar zewnętrzny półki górnej (SxG): 58,0 x 39,0 cm
 - Wymiar użytkowy półki górnej (SxG): 39,5 x 35,0 cm
 - Wymiar zewnętrzny półki dolnej (SxG): 40,0 x 26,0 cm
- Szuflady:
 - Wymiar zewnętrzny szuflady (SxGxW): 39,0 x 33,0 x 9,0 cm
 - Wymiar użytkowy szuflady (SxGxW): 28,5 x 18,5 x 8,0 cm
- Klasa bezpieczeństwa energetycznego: I
- Klasyfikacja IEC6247: grupa wolna od ryzyka
- Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP20
- Tryb pracy: urządzenie do pracy ciągłej
- Promiennik UVC długość fali: 253,7 nm
- Promiennik UVC żywotność: do 9000h
- Zasilanie, pobór mocy: 230V,50/60Hz,90W
- Maksymalna moc gniazd: 2 300 W (Σ IN 10 A)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- półki - 2 szt.
- nakładka na półkę dedykowana do aparatu Impactis M+
- element mocujący do zasilacza 1 szt.
- element mocujący pojemnik z żelazem 2 szt.
- szuflada na akcesoria 1 szt.
- uchwyt na ręczniki papierowe 1 szt.
- instrukcja użytkownika
- kabel zasilający
- karta gwarancyjna
- paszport techniczny
- promiennik nadfioletu 55W
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- trzecia półka



